

全市开展燃气安全隐患大排查

重点排查燃气管道、瓶装液化石油气、餐饮场所燃气设施

本报讯(记者陈志茹 通讯员姜杭德)6月15日,记者从咸宁市安全生产委员会办公室获悉,市安委办已下发通知要求全市各地、各相关部门认真开展燃气安全隐患大排查,重点排查燃气管道、瓶装液化石油气、餐饮场所燃气设施。

通知要求,住房和城乡建设部门作为燃气行业主管部门,要牵头组织其他有关部门和单位依法采取措施,及时组织消除燃气隐患。市发改委、市市场监管局、市消防救援支队、市城管执法委、市商务局等相关部门要按照各自职责做好燃气安全监督管理,建立健全燃气

安全执法检查联动机制,深入开展燃气安全隐患排查治理专项行动,加强燃气安全日常监管,形成监管合力。

各地、各有关部门要以燃气管道、瓶装液化石油气、餐饮场所燃气设施、重大危险源等为重点,制定工作方案,组织开展燃气各环节领域安全隐患专项排查整治;对燃气生产、运输、存储、销售、配气及使用环节的相关企业和居民用户进行检查,对发现的问题要建立工作台账,立即进行整改;对一时难以整改的隐患,要采取针对性的预防措施,严防事故发生;对重大安全隐患和问题要实行分级挂牌督办整改,确保隐患排查整治落到实处。

同时,各地、各级燃气行业主管部门要加强应急值守,建立长效机制;要加快推进“智慧燃气”建设,充分利用天然气物联网表及液化石油气瓶智能化实名化监管体系等先进技术手段,加强燃气安全监管,及时排除燃气安全隐患,降低事故发生率。要加大燃气安全宣传教育工作力度,利用多种形式和有效载体,开展燃气安全使用常识宣传教育,普及燃气安全知识,做到燃气安全家喻户晓,切实提高群众安全防范意识,努力营造依法经营、规范使用、维护安全的浓厚氛围。

咸安区多部门

联合开展“禁塑”行动

本报讯(记者郭蓉 通讯员廖佳睿 明聪)为进一步加强塑料污染治理工作,确保“禁塑”取得实效,6月1日上午,咸安区生态环境分局会同咸安区发改局、咸安区科经局、咸安区融媒体中心等单位开展“禁塑”专项执法检查。

此次检查的对象有咸宁市咸安区天奇塑料有限公司、湖北咸宁炫美软包装塑料制品有限公司、咸宁市咸安区深金源塑料制品有限公司等6家塑料制品生产加工企业,检查组现场对生产厂区、仓库等逐一进行了检查。

检查过程中各部门配合紧密,重点关注企业生产设备和产品标准,检查人员耐心宣传“禁塑”相关政策,并发放“禁塑”告知书,有力地提升了此次行动的精准性和力度。

下一步,在巩固现阶段成果的同时,咸安区生态环境分局将进一步强化措施、加大力度,将禁塑工作常态化,确保禁塑工作再上新台阶。



6月13日至15日,咸宁市消防救援支队先后2次组织召开视频调度会,部署当前消防安全工作,组织11个检查组,深入到咸宁各地各场所开展人员密集场所和燃气使用领域消防安全专项检查行动。

截至目前,该支队检查单位78家,督促整改隐患117处。(记者陈志茹 通讯员朱燕林)

安全使用燃气,这些事情要注意!

天然气主要成分为甲烷,是一种无色、无味、无毒、无腐蚀性的可燃气体,当空气中天然气浓度达到5%~15%的时候遇到明火便会发生爆炸,燃气给我们的生活带来便利,千家万户供热、做饭或烧水,都离不开燃气,因此更应加强燃气安全使用意识。

燃气使用谨记9个“注意”

1、燃气管线的安装要由专业人员进行,个人不得乱拉乱接,不要把管线砌到墙里、池里或间壁,这样容易将漏泄点隐

蔽起来,一旦漏气将十分危险。

2、室内管线应设明线、用镀锌钢管,不要设在潮湿或有腐蚀性介质的室内,不要穿越卧室。如必须穿越,则应采取防腐措施和设置在管套中。

3、在使用管道燃气前,要检查室内有无漏气。发现漏气时,应立即打开门窗通风,及时查找漏气处,并通知供气部门检修,在任何情况下都严禁动用明火、开启电器开关,以防引起爆炸燃烧。

4、用气计量表宜安装在室内通风

良好的地方,严禁个人擅自更换、拆迁煤气管道、阀门、计量表等设备,如需要维修,应由供气单位进行。维修工作必须在停气时进行,停气、送气时,必须事先通知用户。管线、计量装置及阀门新安装或维修后,应经试压、试漏,检查合格后方可投入使用。

5、燃具与管道的连接不宜采用软管,如必须使用时,其长度最长不超过一米,两端必须扎牢,软管老化应及时更新。每次使用完毕应将连接管道一端的阀门关紧,以防漏气。

6、在使用煤气燃具时,必须严格按照“先点火,后开气”的顺序进行。如未

点燃时应立即关气,待煤气散尽后再点火开气。

7、使用煤气、天然气时,要有人照看,防止沸水溢出熄灭火焰,造成燃气泄漏。

8、严禁在燃气设施附近放置易燃易爆物品。

9、严禁外力冲击碰撞燃气管线,以免引起接口处松动泄漏。

来源:湖北应急管理

科普在身边

咸宁市科协主办

咸宁联合水务有限公司出厂水水质检测结果公示

2021年6月15日检测

检测项目	单位	国家标准	检测结果
色度	度	≤15	<5
肉眼可见物	—	无	无
臭和味	—	无异臭、异味	无
浑浊度	NTU	≤1,特≤3	0.29
游离余氯	mg/L	≤4.0且≥0.3	0.50
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
耗氧量	mg/L	≤3,特≤5	0.96



送水热线:
咸宁市 13329983897
通山县 0715-2696699

通山县绿福健康饮品有限公司